



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

meccanocar 155 00 00020-14/V
155 00 00030-14/OC
155 00 00040-14/OA
155 00 00050-14/DD

fissaggio ad ancora in acciaio

Tradizionale ancoretta a molla in acciaio, indispensabile per il fissaggio a soffitto di pannelli, profili, corpi illuminanti.

Le ancore **meccanocar** sono realizzate in acciaio zincato con nottolino in ottone e alette di limitate dimensioni che permettono un diametro di foratura contenuto.

Sono disponibili con diversi tipi di accessori.

SI RACCOMANDA DI:

- Scegliere l'accessorio più corretto rispetto all'applicazione.
- Verificare se i valori di estrazione indicati in tabella sono adeguati al tipo di applicazione.
- Effettuare una corretta posa.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CODICE	DESCRIZ.	DIMENSIONI FORO mm.	DIMENSIONI VITE mm.	SPAZIO MIN. PER BILANCIARE	SPESSORE MAX FISS. mm.
155 00 00020	14/V	14	4x80	35	40
155 00 00030	14/OC	14	4X75	35	30
155 00 00040	14/OA	14	4X75	35	30
155 00 00050	14/DD	14	4X100	35	55

VALORI DI ESTRAZIONE IN DaN (1 DaN = 1Kg.)

MATERIALE	14/V	14/OC	14/OA	14/DD
Calcestruzzo Rc 25 N/mmq.	220	43*	43*	200
Tavella in laterizio	50	40	40	50

*PIEGAMENTO ACCESSORIO.