



meccanocar 411 00 04800-2633-Gris foncé
411 00 04900-2634-Noir opaque
Plastipaint (peintures pour plastiques)

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

- Aspect et couleur: liquide aérosol, différentes couleurs.
- Odeur: caractéristique des solvants.
- Inflammabilité: extrêmement inflammable.
- Hydrosolubilité: NON.
- Gaz propulseur: mélange de GPL pour usage technique.

CARACTÉRISTIQUES

Peinture spéciale 100% acrylique spécifique pour la peinture des pièces en plastique de voitures comme les pare-chocs, les rétroviseurs, les garde-boue, les ailerons.
Hautement résistante aux agents atmosphériques, s'applique facilement et sèche rapidement.
Peut être appliquée directement sans primer.

EMPLOI

Appliquer le produit sur les surfaces bien propres et sèches à une distance d'environ 30 cm par de petites vaporisations légères et croisées pour éviter les coulures.

STABILITÉ EN STOCK

36 mois minimum à des températures comprises entre +5/+30°C. Craint l'humidité.

AVERTISSEMENTS

Récipient sous pression. Protéger contre les rayons du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C. Ne pas vaporiser sur une flamme ni sur un corps incandescent. Ne pas percer ni brûler même après l'emploi. Éviter d'inhaler directement le produit et de le vaporiser dans les yeux. Conserver à l'abri de toute source de combustion. Ne pas fumer. Garder hors de la portée des enfants.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Appliquer le produit dans les quantités strictement nécessaires. Une quantité excessive peut entraîner une formation dans l'air d'éventuelles accumulations de gaz inflammables. Opérer dans un endroit aéré ou aérer le local immédiatement après l'emploi.

DANGERS

Ne pas oublier que le récipient est un récipient sous pression. LE PRODUIT EST IRRITANT POUR LES YEUX.