



meccanocar **Protection anti-projection spray.** **411 00 08500-2670-Blanc.** **411 00 08600-2671-Noir.**

DESCRIPTION

Meccanocar "Protection anti-projection spray" est une protection contre la projection de pierres à base de résines acryliques pures, possédant de bonnes caractéristiques d'adhérence et d'élasticité. Elle protège de façon durable les dessous de portière, les spoiler, les revêtements latéraux, etc., contre les projections de pierres et les agents atmosphériques. Il forme un gaufré fin et au séchage rapide. Idéale pour recréer la finition de pièces d'automobiles.

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

Base: résines acryliques, solvants, plastifiants et charges minérales.

Couleur: blanc, noir.

Aspect: aérosol sous pression.

Inflammabilité: < 0°C

Hors poussière à 25°C, 50% H.R.: 10-15 minutes.

QUV test: O.K. après 100 cycles.

Résistance au brouillard salin: O.K. après 200 heures.

Température d'application: 10-35°C

- À titre indicatif, on obtient le séchage complet en 90 minutes environ à température ambiante.
- Peut être peint à 25°C et 50% H.R., à titre indicatif, après environ 20 minutes.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Nettoyer et dégraisser les surfaces à traiter avec des produits anti-silicone. Passiver les surfaces avec un fond antirouille, un wash primer ou un isolant transparent. Passer au papier de verre, puis appliquer la protection anti-projection en vaporisant à une distance d'environ 20 cm. Si nécessaire, peindre.

STOCKAGE ET DURÉE

La protection anti-projection acrylique, stockée dans son emballage d'origine, dans un lieu sec et bien aéré, à des températures comprises entre +5°C et +35°C a une durée de 12 mois à compter de la date de fabrication.

REMARQUES

Les informations et les valeurs figurant sur cette Fiche Technique correspondent à nos expériences et à nos recherches techniques concrètes, sans toutefois engager une responsabilité ou représenter une garantie, puisque les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.

L'utilisateur en détermine par conséquent l'aptitude pour ses applications.