



## **meccanocar 411 00 14835-2779-Graisse universelle.**

### **DENOMINATION**

Graisse de qualité supérieure, multifonction, semi-filante, à base de savon de lithium, à la structure légèrement fibreuse et contenant des adjuvants polyvalents opportunément équilibrés pour donner au produit des caractéristiques particulières de stabilité thermique et mécanique.

Elle garantit un bon pouvoir adhésif, hydrofuge, un point d'égouttement élevé, une excellente résistance à l'oxydation, de bonnes propriétés antiusure, antirouille, une bonne résistance au lessivage, un intervalle important des températures d'exercice, une remarquable stabilité mécanique et un excellent pouvoir lubrifiant; facile à pomper malgré de bonnes propriétés filantes.

Peut être appliquée manuellement ou avec des installations centralisées, automatiques ou manuelles.

La graisse Universel Meccanocar est largement utilisée pour la lubrification à la graisse des véhicules, des machines automotrices et fixes de chantier, et permet de satisfaire les exigences les plus disparates des machines industrielles.

### **CARACTÉRISTIQUES.**

- Couleur: beige.
- Aspect: filant.
- Pénétration lav.: ASTM D 217, 265/295 dmm.
- Corrosion sur cuivre: ASTM D 4048, 1A.
- Point de goutte: ASTM D 566, +180°C
- Essai de stabilité mécanique: ASTM D 1831, 15 dmm.