



meccanocar 411 00 14860-2784-Fluide de coupe.

Fluide de coupe émulsionnable.

Lubroréfrigérant émulsionnable minéral, sans chlore, soufre, bore ni liquide "laiteux", bonne stabilité et résistance à l'agression bactérienne qui garantit une longue durée des émulsions. Indiqué pour les travaux sur les métaux ferreux et l'aluminium.

Produit conçu et formulé pour les opérations de tournage à grande vitesse des aciers alliés où il faut disposer d'un produit détergent, lubrifiant et inhibé contre la formation de mousses.

Le fluide de coupe Meccanocar est en outre indiqué pour les opérations de fraisage sur les machines à contrôle numérique et comme produit multifonction sur les centres d'usinage.

Le bon équilibre des composants donne au produit une bonne stabilité en eaux dures.

Les pourcentages d'emploi varient de 3 à 5% dans l'eau.

Caractéristiques.

- Couleur: orangé.
- Aspect: liquide limpide.
- Aspect de l'émulsion: blanc.
- pH à 3% dans l'eau: ASTM D 1287, 8,8-9,3.
- Poids spécifique à +15°C: ASTM D 1298, 0,920 kg/dm³.
- Point de point de glissement: ASTM D 97, <=-10°C