

meccanocar 411 00 14985-2809-Plastic primer en spray.

DESCRIPTION

Agent accrochant spécial pour résines polyuréthanes favorisant l'adhérence des produits normalement utilisés pour la préparation des pièces en plastique du secteur de l'autotracting.

Le Plastic primer spray doit être utilisé avant l'application des colles polyuréthanes pour préparer la surface et en améliorer l'adhérence.

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

- Aspect et couleur emballage aérosol
- Odeur de solvant
- Point d'inflammabilité < 0°C
- Auto inflammabilité 400°C (gaz)
- Densité relative 0,86 kg/L
- Hydrosolubilité insoluble
- Liposolubilité complète
- Densité des vapeurs > 1

APPLICATIONS ET UTILISATION

Agiter préalablement le flacon de produit. Bien nettoyer et dégraisser les surfaces à traiter.

Appliquer le produit avec des passages légers à une distance d'environ 20 centimètres, attendre et laisser agir pendant 10-15 minutes, jusqu'à l'évaporation complète du solvant.

À la fin du séchage, on peut appliquer la résine spécifique.

STOCKAGE ET DURÉE

Le produit stocké dans un endroit frais et sec a une durée de vie minimum de 36 mois.

REMARQUES

Les informations et les valeurs figurant sur cette Fiche Technique correspondent à nos expériences et à nos recherches techniques concrètes, sans toutefois engager une responsabilité ou représenter une garantie, puisque les conditions d'utilisation échappent à notre contrôle.

L'utilisateur en détermine par conséquent l'aptitude pour ses applications.