



meccanocar 411 00 15010-2814-Pâte opacifiante.

Produit à utiliser exclusivement pour la préparation professionnelle des véhicules à peindre.

DESCRIPTION

Meccanocar "Pâte opacifiante" est un produit hydrosoluble pour les retouches et les nuancages parfaits. Produit à l'eau qui élimine la cire et la silicone des surfaces tout en opacisant. Excellent pour éliminer les différences du décapage au papier de verre et pour préparer les supports des nuancages ; à la différence d'autres produits, il ne laisse pas de rayures ni d'éraflures visibles.

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

Poids spécifique élevé.
Abrasif calibré.
Absence totale de silicones et de cires.
Couleur gris-vert.
Forte abrasion.
Produit semi-dense thixotrope.
Non inflammable et non toxique (à base d'eau).
pH neutre.

APPLICATION ET UTILISATION

Bien agiter avant l'emploi. Nettoyer les surfaces à traiter avant de commencer le travail. Appliquer avec un chiffon, une éponge opacifiante ou du Scotch-brite. Travailler avec légère pression suffisante pour rendre la surface traitée opaque. Ensuite, laver à l'eau propre, en enlevant tout résidu de pâte opacifiante. Ne pas appliquer le produit au soleil ou sur une carrosserie surchauffée.

STOCKAGE ET DURÉE

La pâte opacifiante peut être conservée dans son emballage d'origine dans un endroit frais, aéré et à l'abri du gel et des rayons du soleil pendant au moins deux ans.

Les indications figurant dans nos bulletins techniques et dans notre documentation en général correspondent au niveau technique actuel et ont été rédigées avec soin ; cependant, elles ne doivent être considérées que comme des conseils et ne sont absolument pas contraignantes.