



meccanocar 446 00 09900-4330
446 00 09910-4331
Masques pour poussières FFP1 (S)

Certification: EN 149 – FFP1 (S)

Protection contre les nuisibles de poussières et d'aérosols, de fibres à base d'eau et de matière particulaire ayant une taille de particule supérieure à 0,02 microns, pour des concentrations de contaminants jusqu'à 4,5 X TLV.

La jupe est constituée de quatre couches de matière filtrante, est munie d'un joint d'étanchéité en polyéthylène souple, placé le long de toute la zone nasale, ce qui garantit un haut niveau de confort.

Le support est constitué par perlage deux élastiques fixés au moyen d'agrafes sur le bord externe del facial pour ne pas compromettre l'étanchéité, et d'assurer un meilleur port.

Le nez peut être ajustée, le fer enduit de polypropylène coulorée pour distinguer plus facilement les jupées différent. L'article 4331 est équipé d'une valve d'expiration pour rendre facile l'action de la respiration.

Caractéristiques

La forme anatomique rend l'appareil parfaitement adaptable à n'importe quel visage, et permet l'utilisation simultanée de lunettes.

Marquage

Le masque et de son emballage portent le marquage requis par la directive européenne 89/686 et LD 475 du 04/12/92.

Mode d'emploi

Le masque doit être porté avant d'entrer dans la zone contaminée, et doit être vérifiée pour des fuites. Attention, il est peu probable que les exigences d'étanchéité sont totalement respecté si le porteur du visage a une barbe. La jupe doit être porté pendant toute la durée de l'exposition aux contaminants étant à usage unique, ne nécessite aucun entretien. Le visage encore utilisé doit être conservé dans son emballage, dans un endroit sec et non contaminé.

VLE = valeur limite d'exposition.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Code	Description	Norme	Classification	Vanne	Valeurs TLV
446 00 09900	4330	EN149:2001	FFP1	Non	4,5
446 00 09910	4331	EN149:2001	FFP1	Oui	4,5